NS-LXMXSA

中間サポート | 本体幅 150mm | 400W

■型式項目

NS - LXMXSA - [ ] - 400 - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - AQ - [ ]

シリーズ	タイプ	エンコーダー種類	モーター種類	リード	ストローク	適応コントローラー	ケーブル長	オプション
		I インクリメンタル A アブソリュート	400 400W	40 40mm 20 20mm	2300～3000 2300mm～3000mm（100mm毎）	T2 SCON SSEL XSEL-P/Q XSEL-RA/SA T4 RCON RSEL	N 無し S 3m M 5m X□□ 長さ指定	下記オプション価格表参照

CE RoHS 10

水平 | 垂直 | 横立て | 天吊り

■メインスペック

項目		項目	内容	
リード		ボールねじリード(mm)	40	20
水平	可搬質量	最大可搬質量(kg)	40	80
	速度/加減速度	最高速度(mm/s)	2400	1300
		定格加減速度(G)	0.3	0.3
		最高加減速度(G)	0.3	0.3
垂直	可搬質量	最大可搬質量(kg)	–	–
	速度/加減速度	最高速度(mm/s)	–	–
		定格加減速度(G)	–	–
		最高加減速度(G)	–	–
推力		定格推力(N)	170.0	340.1
ブレーキ		ブレーキ仕様	–	–
		ブレーキ保持力(kgf)	–	–
ストローク		最小ストローク(mm)	2300	2300
		最大ストローク(mm)	3000	3000
		ストロークピッチ(mm)	100	100

項目	内容
駆動方式	ボールねじ φ20mm 転造C5相当
繰返し位置決め精度	±0.01mm
ロストモーション	0.02mm以下
ベース	材質：アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド	直動無限循環型
静的許容モーメント	Ma：374N·m
	Mb：533N·m
	Mc：884N·m
動的許容モーメント（注3）	Ma：123N·m
	Mb：176N·m
	Mc：291N·m
使用周囲温度・湿度	0～40℃、85％RH以下(結露なきこと)
保護等級	–
耐振動・耐衝撃	4.9m/s²
海外対応規格	CEマーク、RoHS指令
モーター種類	ACサーボモーター
エンコーダー種類	インクリメンタル／アブソリュート
エンコーダーパルス数	16384 pulse/rev
納期	ホームページ[納期照会]に記載

(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-244ページにて走行寿命をご確認ください。

■スライダータイプモーメント方向



速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢		水平											垂直										
リード(mm)	最高速度(mm/s)	加速度(G)																					
		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
40	2400	40	40										水平専用となります。										
20	1300	80	80																				

ストロークと最高速度

リード＼ストローク	2300～3000（100mm毎）
40	2400
20	1300

（単位はmm/s）

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)「メインスペック」の最大可搬質量は、最高速度で動作させた時の値です。
(3) 張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向 750mm 以下です。

エンコーダー種類／ストローク別価格表(標準価格)

ストローク(mm)	エンコーダー種類	
	インクリメンタル	アブソリュート
2300	–	–
2400	–	–
2500	–	–
2600	–	–
2700	–	–
2800	–	–
2900	–	–
3000	–	–

オプション価格表(標準価格)

名称	型式	参照頁	標準価格	名称	型式	参照頁	標準価格
AQシール(標準装備)(注1)	AQ	総合カタログ	–	拡張ケーブルキャリア取付方向(注2)	ET1 ET2 ET3 ET4	総合カタログ	–
クリープセンサー	C	総合カタログ	–				
標準ケーブルキャリア取付方向(注2)	CT1 CT2 CT3 CT4	総合カタログ	–	原点リミットスイッチ	L	総合カタログ	–
				ボール保持機構付きガイド	RT	総合カタログ	–
吊り金具	EB	総合カタログ	–				

(注1) 型式項目のオプション欄に必ずご記入ください。
(注2) 型式項目のオプション欄に必ずどれかの記号をご記入ください。

ケーブル長価格表(標準価格)

種類	ケーブル記号	T2		T4	
		標準	LS付	標準	LS付
標準タイプ	S(3m)	–	–	–	–
	M(5m)	–	–	–	–
長さ指定	X06(6m)～X10(10m)	–	–	–	–
	X11(11m)～X15(15m)	–	–	–	–
	X16(16m)～X20(20m)	–	–	–	–
	X21(21m)～X25(25m)	–	–	–	–
	X26(26m)～X30(30m)	–	–	–	–

(注) ロボットケーブルです。

015_NS-LXMXSA_JPN_2.11.indd 2-3 7/23/2026 3:51:01 PM

寸法図

CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。
www.iai-robot.co.jp
2次元CAD 3次元CAD

(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は1-114ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ケーブルキャリアに収納するケーブル・ホースの外径と内壁との隙間およびケーブル・ホース間の隙間は2mm以上としてください。
(注) ケーブルキャリアに収納するケーブル・ホースは外径φ16.8以下とし、水平に並べて使用しお互いに交わらないように使用してください。
(注) ケーブルキャリアに収納するケーブル・ホースの本数を上記仕様以上に多くすると、ケーブルに無理な力が働き寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。
(注) ケープキャリアが膨らみ、寸法よりも若干大きくなる可能性があります。

ST：ストローク
M.E.：メカニカルエンド



《標準ケーブルキャリア》

アクチュエーターケーブル接続部

《拡張ケーブルキャリア》



詳細図 P
ベース長穴詳細

断面図 Z-Z
ベース取付け用座ぐり穴詳細
Tスロット詳細

■ストローク別寸法

ストローク	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	2728	2828	2928	3028	3128	3228	3328	3428
B	2676	2776	2876	2976	3076	3176	3276	3376
F	288	138	188	238	288	138	188	238
G	5	6	6	6	6	7	7	7
H	26	30	30	30	30	34	34	34

■ストローク別質量

ストローク	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
質量(kg)	46.4	47.9	49.4	50.9	52.3	53.8	55.3	56.8

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称	外観	最大接続可能軸数	電源電圧	制御方法													最大位置決め点数	標準価格	参照ページ
				ポジショナー	パルス列	プログラム	ネットワーク ※選択												
							DV	CC	CIE	PR	CN	ML	ML3	EC	EP	PRT	SSN	ECM	
RCON		16 (ML3,SSN,ECMは8)	DC24V 単相AC200V 三相AC200V	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)	–	8-47
RSEL		8		–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	36000	–	8-49
SCON-CB/CGB		1	単相AC200V	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	512 (ネットワーク仕様は768)	–	8-215
SSEL-CS		2	単相AC 100V/200V	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–		20000	–	8-245
XSEL-P/Q		6	単相AC200V 三相AC200V	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	20000	–	8-273
XSEL-RA/SA		8		–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	55000 (タイプにより異なります)	–	8-273

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。