

# TTA-C3S□(G)-50-45

## TTA-C3(G)-50-45

バッテリー  
レスアプ  
24v  
パルス  
モーター  
24v  
ACサーボ  
モーター

■型式項目

TTA - [シリース] - [タイプ] - WA - 50 - 45 - [Z軸ストローク] - B - [Z軸オプション] - [標準I/O] - [拡張I/O] - [I/Oケーブル長] - [電源ケーブル仕様] - [オプション]

シリース	タイプ	エンコーダー種類	X軸ストローク	X軸オプション	Y軸ストローク	Y軸オプション	Z軸ストローク	Z軸オプション	標準I/O	拡張I/O	I/Oケーブル長	電源ケーブル仕様	オプション
C3SLG	5-579ページ タイプ説明	WA	50	NM	45	NM	10 15	NM	NP	拡張I/O 下記拡張 I/Oスロット表参照	0 2 3 5	1 2	下記オプション 価格表参照
C3SH	参照								PN			AC100V用 電源ケーブル(2m)	
C3SHG									PN			AC200V用 電源ケーブル(2m)	
C3													
C3G													



CE RoHS 10

(注) CEは安全カテゴリー対応仕様のみ対応しています。



### ■価格表(標準価格)

型式	標準価格	
	Z軸100mm	Z軸150mm
TTA-C3SL(G)-50-45	-	-
TTA-C3SH(G)-50-45	-	-
TTA-C3(G)-50-45	-	-

### ■オプション価格表(標準価格)

名称	オプション記号	参照頁	標準価格
ブレーキ(Z軸標準装備)	B	5-685	-
本体金具付仕様(金具6個付)	FT6	5-685	-
X軸ストローク40/50	H1	5-686	-
Y軸取付高さ50mmアップ	H2	5-686	-
Y軸取付高さ100mmアップ	NM	5-686	-
原点逆仕様	OS	5-686	-
操作部脱着可能仕様	SLT	5-686	-
ストローク別サイドスロット取付け仕様	SLT0	5-686	-
サイドスロット180mm取付け仕様	SLT0	5-686	-
X軸ストローク40/50			
追加スイッチ	(注1)	5-687	-

(注1) 追加スイッチの型式は、お客様選択項目により異なります。詳細は5-687ページをご参照ください。


### ■拡張I/Oスロット価格表(標準価格)

名称	オプション記号	標準価格	名称	オプション記号	標準価格
拡張PIOボード(NPN仕様)	NP	-	EtherNet/IP接続ボード	EP	-
拡張PIOボード(PNP仕様)	PN	-	EtherCAT接続ボード	EC	-
DeviceNet接続ボード	DV	-	IAネット接続ボード	IA	-
CC-Link接続ボード	CC	-	RS232C接続ボード	SE1	-
PROFIBUS-DP接続ボード	PR	-	RS485接続ボード	SE2	-

(注) 拡張I/Oスロット1、2に設定できる組み合わせは5-582ページ下の表をご確認ください。

- 選定上の注意**
- 可搬質量によって最大加減速度が異なります。(「加減速度と可搬質量の相関図」参照) またパルスモーターは、最大可搬設定では最高速度は出ません。速度を上げると可搬質量は低下します。(「可搬質量と速度の相関図」参照)
  - 繰返し位置決め精度は本体温度が一定の場合に限ります。絶対精度を保証するものではありません。
  - 動的許容モーメントの数値は各軸の値です。基準定格寿命5,000km、標準荷重係数1.5の場合です。(動的許容モーメントについては5-692ページをご参照ください)
  - 型式項目の拡張I/Oスロット1、2欄は、未使用の場合は「E」をご記入ください。

### ■各軸の動作方向



■メインスペック


項目	内容	内容			
		C3SL(G)	C3SH(G)	C3(G)	
リード	X軸	8	13.3相当	24相当	
	Y軸	8	13.3相当	24相当	
	Z軸	2.14相当	5相当	12	
最大可搬質量(kg)	X軸	-	-	-	
	Y軸	15	7	6	
	Z軸	600	1000	800	
速度/加減速度	最高速度(mm/s)	600	1000	800	
	最大加減速度(G)	X軸	0.2	0.3	0.2
		Y軸	0.3	0.3	0.2
押付け	押付け時最大推力(N)	-	-	-	
	ブレーキ仕様	無励磁作動電磁ブレーキ			
	ブレーキ保持力(kgf)	15	7	6	
ストローク(mm)	X軸	500			
	Y軸	450			
	Z軸	100/150			

項目	内容		
	C3SL(G)	C3SH(G)	C3(G)
駆動方式	X軸	ボールねじ φ12mm 転送C5相当	ボールねじ φ12mm 転送C5相当
	Y軸	ボールねじ φ12mm 転送C5相当	ボールねじ φ12mm 転送C5相当
	Z軸	ボールねじ φ10mm 転送C5相当	ボールねじ φ10mm 転送C5相当
繰返し位置決め精度	X軸	±0.005mm	±0.01mm
	Y軸	±0.005mm	±0.01mm
	Z軸	±0.005mm	±0.01mm
ロストモーション	X軸	0.025mm以下	0.04mm以下
	Y軸	0.02mm以下	0.02mm以下
	Z軸	0.02mm以下	0.02mm以下
静的許容モーメント	Z軸	Ma:35.0N・m Mb:35.0N・m Mc:74.0N・m	
動的許容モーメント	Z軸	Ma:11.5N・m Mb:11.5N・m Mc:24.3N・m	
使用周囲温度・湿度		0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)	
保護等級		-	
耐振動・耐衝撃		4.9m/s <sup>2</sup>	
海外対応規格		CEマーク(安全カテゴリー対応タイプのみ対応)、RoHS指令	
モーター種類		ACサーボモーター	パルスモーター
エンコーダー種類		バッテリーレスアブソリュート	
エンコーダーパルス数		16384 pulse/rev	8192 pulse/rev
納期		ホームページ[納期照会]に記載	

### ■加減速度と可搬質量の相関図


#### ■サーボモーター搭載機種 C3SL(G)/C3SH(G)



### ■可搬質量と速度の相関図

#### ■パルスモーター搭載機種 C3(G)


パルスモーターの特性上、速度が上がると可搬質量が低下します。下表から希望する速度と可搬質量が満たされているか確認してください。Z軸の可搬質量により、X軸/Y軸の最高速度が変わります。



設定加減速度は0.2G以下としてください。

### ■加減速度と可搬質量の相関図

#### ■サーボモーター搭載機種 C3SL(G)/C3SH(G)



設定加減速度は0.2G以下としてください。

